List 3670

EXOCARB® WXL-CR-EMS

SPEED FEED	CARBIDE	WXL	4 FLUTE	30°			SHANK h6	STUB	REG	LONG	PACKED
1435											1 PIECE

Cutting Diameter Tolerance	
1/16" ≤ D ≤ 1"	+0 / -0.0008"



EDP Number		Diameter D (Fractional Size)	Corner Radius R (Inch)	Length of Cut Lc (Inch)	Overall Length L (Inch)	Shank Diameter d (Inch)
36700111	●	1/16	0.010	0.188	1.500	0.125
36700211	●	5/64	0.010	0.250	1.500	0.125
36700311	●	3/32	0.010	0.375	1.500	0.125
36700411	●	7/64	0.010	0.375	1.500	0.125
36700511	●	1/8	0.010	0.500	1.500	0.125
36700611	●	1/8	0.020	0.500	1.500	0.125
36700711	●	1/8	0.030	0.500	1.500	0.125
36700811	●	5/32	0.020	0.563	2.000	0.188
36700911	●	5/32	0.030	0.563	2.000	0.188
36701011	●	3/16	0.020	0.625	2.000	0.188
36701111	●	3/16	0.030	0.625	2.000	0.188
36701211	●	7/32	0.020	0.625	2.500	0.250
36701311	●	7/32	0.030	0.625	2.500	0.250
36701411	●	1/4	0.020	0.750	2.500	0.250
36701511	●	1/4	0.030	0.750	2.500	0.250
36701611	●	1/4	0.045	0.750	2.500	0.250
36701711	●	1/4	0.060	0.750	2.500	0.250
36701811	●	5/16	0.020	0.813	2.500	0.313
36701911	●	5/16	0.030	0.813	2.500	0.313
36703011	●	5/16	0.060	0.813	2.500	0.313
36702011	●	3/8	0.020	1.000	2.500	0.375
36702111	●	3/8	0.030	1.000	2.500	0.375
36702211	●	3/8	0.045	1.000	2.500	0.375
36702311	●	3/8	0.060	1.000	2.500	0.375
36703111	●	3/8	0.090	1.000	2.500	0.375
36702411	●	7/16	0.020	1.000	2.750	0.438
36702511	●	7/16	0.030	1.000	2.750	0.438
36703211	●	7/16	0.060	1.000	2.750	0.438
36702611	●	1/2	0.020	1.000	3.000	0.500
36702711	●	1/2	0.030	1.000	3.000	0.500
36702811	●	1/2	0.045	1.000	3.000	0.500
36702911	●	1/2	0.060	1.000	3.000	0.500
36703311	●	1/2	0.090	1.000	3.000	0.500
36703411	●	5/8	0.030	1.250	3.500	0.625
36703511	●	5/8	0.060	1.250	3.500	0.625
36703611	●	5/8	0.090	1.250	3.500	0.625
36703711	●	5/8	0.125	1.250	3.500	0.625
36703811	●	3/4	0.030	1.500	4.000	0.750
36703911	●	3/4	0.060	1.500	4.000	0.750
36704011	●	3/4	0.090	1.500	4.000	0.750
36704111	●	3/4	0.125	1.500	4.000	0.750
36704211	●	1	0.030	1.500	4.000	1.000
36704311	●	1	0.060	1.500	4.000	1.000
36704411	●	1	0.090	1.500	4.000	1.000
36704511	●	1	0.125	1.500	4.000	1.000

● Stocked ○ Available Upon Request; MOQ May Apply ▲ Globally Stocked

HTE

P					M			K	N		S		H			
Steel					Stainless Steel			Cast Iron	Non-Ferrous		HRSA		Hardened Steel			
Carbon Steel			Alloy Steel	Die Steel					Aluminum		Nickel Alloy	Titanium				
Low	Medium	High														
1010 1018	1035 1045	1065	4140 4340		300	400	17-4 PH		6061 7075	Casting	Inconel	6Al4V (30 HRC)	~35 HRC	35-45 HRC	45-50 HRC	50-70 HRC
◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○	○	◎	◎	○	

○ Good ◎ Best